



LIPORIENT

1. OPIS OGÓLNY

Bardzo skuteczny biologiczny preparat do usuwania i rozkładu tłuszczów w zakładach przemysłu spożywczego, przepompowniach, kanalizacji, zakładach komunalnych.

2. CECHY I ZALETY

LIPORIENT, to płynna mieszanina mikroorganizmów / bakterii i biodegradowalnych stabilizatorów przeznaczonych do rozkładu tłuszczu, który jest gromadzony w kanalizacji, przepompowniach, separatorach tłuszczu itp. Zapobiega powstawaniu odorów. Rozkłada resztki tłuszczu, które mogą zapchać system hydrauliczny.

Zalety:

- Degraduje nadmiar tłuszczu i materii organicznej,
- Utrzymuje drożność rur kanalizacyjnych,
- Zapobiega uwalnianiu się odorów,
- Utrzymuje drożność separatorów tłuszczu i je konserwuje,
- Zapobiega zestalaniu się tłuszczu w separatorach.
- Obniża wartości ChZT w ściekach

3. OGÓLNA INSTRUKCJA STOSOWANIA

Separator tłuszczów:

- 2l preparatu/ tydzień /m³ pojemności separatora. W celu zwiększenia skuteczności i wydajności preparatu, dobrze jest przed zastosowaniem oczyścić separator.

Kanalizacja/odpływy:

- Stosować 0,2 l preparatu LIPORIENT dziennie do każdego z odpływów. Po 2 tygodniach codziennego stosowania produktu wydajność procesu może być utrzymywana przez zastosowanie produktu 2-3 razy w tygodniu.
- Dłgie systemy kanalizacyjne: 10-50 ml/mb

Preparat można dozować ręcznie lub przy pomocy pomp dozujących

4. PRZECHOWYWANIE I BEZPIECZEŃSTWO

Przechowywać w temperaturze 5-30°C. Chronić przed światłem słonecznym i mrozem. Przy pracy z produktem zachować podstawowe zasady BHP.

5. OPAKOWANIE

Preparat dostępny w opakowaniach 5 i 20 kg.

Wyłączny importer:

Pomp 4 Eko Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 321
01-919 Warszawa
www.pomp4eko.pl

tel. 22 663 04 18
fax 22 865 13 02
e-mail: biuro2@pomp4eko.pl

